

**Очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод "ЭКОРОС (К)".  
Горизонтального типа. Изготавливается из полиэтилена.**

НАИМЕНОВАНИЕ	Количество обслуживаемых человек	Суточный объем стока Куб. м.	Размеры, мм, В x Ш x Д	Цена Рубль РФ.
ЭКОРОС (К) 0,6 Lite СТ (залповый сброс 100 л)	3	0,6	1,25 x 0,95 x 1,5	79 000
ЭКОРОС (К) 0,8 Lite	4	0,8	1,25 x 0,95 x 2,5	88 000
ЭКОРОС (К) 1 СТ*	5	1	1,25 x 0,95 x 3,0	97 000
ЭКОРОС (К) 1 ПВ**	5	1	1,25 x 0,95 x 3,0	107 000
ЭКОРОС (К) 1,6 СТ	8	1,6	1,70 x 1,40 x 2,0	117 300
ЭКОРОС (К) 1,6 ПВ	8	1,6	1,75 x 1,45 x 2,0	127 300
ЭКОРОС (К) 2,4 СТ	12	2,4	1,75 x 1,45 x 2,5	139 300
ЭКОРОС (К) 2,4 ПВ	12	2,4	1,75 x 1,45 x 2,5	149 000
ЭКОРОС (К) 3,2 СТ	16	3,2	1,75 x 1,45 x 3,0	165 000
ЭКОРОС (К) 3,2 ПВ	16	3,2	1,75 x 1,45 x 3,0	175 000
ЭКОРОС (К) 4 СТ	20	4	1,75 x 1,45 x 4,0	193 000
ЭКОРОС (К) 4 ПВ	20	4	1,75 x 1,45 x 4,0	203 000
ЭКОРОС (К) 5 СТ	25	5	1,75 x 1,45 x 4,5	250 000
ЭКОРОС (К) 5 ПВ	25	5	1,75 x 1,45 x 4,5	260 000
ЭКОРОС (К) 6 СТ	30	6	1,75 x 1,45 x 5,5	265 000
ЭКОРОС (К) 6 ПВ	30	6	1,75 x 1,45 x 5,5	275 000
ЭКОРОС (К) 8 СТ	40	8	1,75 x 1,45 x 6,0	340 000
ЭКОРОС (К) 8 ПВ	40	8	1,75 x 1,45 x 6,0	350 000
ЭКОРОС (К) 10 СТ	50	10	1,75 x 1,45 x 7,0	468 000
ЭКОРОС (К) 10 ПВ	50	10	1,75 x 1,45 x 7,0	475 000
ЭКОРОС (К) 16 СТ	80	16	1,75 x 1,45 x 8,5	538 000
ЭКОРОС (К) 16 ПВ	80	16	1,75 x 1,45 x 8,5	548 000
ЭКОРОС (К) 20 СТ	100	20	2,45 x 2,3 x 7,0	752 000
ЭКОРОС (К) 20 ПВ	100	20	2,45 x 2,3 x 7,0	762 000
ЭКОРОС (К) 30 СТ	150	30	2,45 x 2,3 x 8,5	1 008 000
ЭКОРОС (К) 30 ПВ	150	30	2,45 x 2,3 x 8,5	1 018 000
ЭКОРОС (К) 40 СТ	200	40	2,45 x 2,3 x 10,0	1 188 000
ЭКОРОС (К) 40 ПВ	200	40	2,45 x 2,3 x 10,0	1 198 000
ЭКОРОС (К) 50 СТ, ПВ	250	50	2,45 x 2,3 x 12,0	1 488 000
ЭКОРОС (К) 80 СТ, ПВ	400	80	2 x (2,45 x 2,3 x 10,0)	По запросу
ЭКОРОС (К) 100 СТ, ПВ	500	100	2 x (2,45 x 2,3 x 12,0)	По запросу
ЭКОРОС (К) 150 СТ, ПВ	600	150	3 x (2,45 x 2,3 x 12,0)	По запросу
ЭКОРОС (К) 200 СТ, ПВ	1000	200	4 x (2,45 x 2,3 x 12,0)	По запросу
ЭКОРОС (К) 300 СТ, ПВ	1500	300	6 x (2,45 x 2,3 x 12,0)	По запросу
ЭКОРОС (К) 400 СТ, ПВ	2000	400	8 x (2,45 x 2,3 x 12,0)	По запросу
ЭКОРОС (К) 500 СТ, ПВ	2500	500	10 x (2,45 x 2,3 x 12,0)	По запросу
ЭКОРОС (К) 600 СТ, ПВ	3000	600	12 x (2,45 x 2,3 x 12,0)	По запросу

\* - очистное сооружение с индексом СТ. Принцип отведения очищенной воды "самотечное".

Подводящий трубопровод врезается на высоте -500 мм от "0" отметки.

Возможно изменение врезки подводящего трубопровода на любом уровне о "0" отметки при дополнительном увеличении высоты оголовка.

\*\* - очистное сооружение с индексом ПВ. Принцип отведения очищенной воды "принудительное".

Дополнительно комплектуется дренажным насосом Wilo, Dab, Pedrollo или аналогичным.



## Прайс-лист на очистные сооружения «ЭКОРОС» вертикального типа.

НАИМЕНОВАНИЕ	Количество пользователей	Суточный объем стока куб. м.	Размеры, мм, Ш x Д x В	Цена в рублях
ЭКОРОС 0,6 С/Т *	3	0,6	1x1x1,50	120 000
ЭКОРОС 0,6 П/В *	3	0,6	1x1x1,50	130 000
ЭКОРОС 0,8 С/Т *	4	0,8	1x1x1,75	125 000
ЭКОРОС 0,8 П/В *	4	0,8	1x1x1,75	135 000
ЭКОРОС 1 С/Т *	5	1	1x1x2,25	145 000
ЭКОРОС 1 Лонг С/Т **	5	1	1x1x3	167 000
ЭКОРОС 1 П/В ***	5	1	1x1x2,25	155 000
ЭКОРОС 1 Лонг П/В	5	1	1x1,5x3	165 000
ЭКОРОС 1,6 С/Т	8	1,6	1x1,5x2,25	176 000
ЭКОРОС 1,6 Лонг С/Т	8	1,6	1x1,5x3	204 000
ЭКОРОС 1,6 П/В	8	1,6	1x1,5x2,25	186 000
ЭКОРОС 1,6 Лонг П/В	8	1,6	1x1,5x3	214 000
ЭКОРОС 2 С/Т	10	2	1x2x2,25	231 000
ЭКОРОС 2 Лонг С/Т	10	2	1x2x3	260 000
ЭКОРОС 2 П/В	10	2	1x2x2,25	241 000
ЭКОРОС 2 Лонг П/В	10	2	1x2x3	270 000
ЭКОРОС 3 С/Т	15	3	1x2x2,25	300 000
ЭКОРОС 3 Лонг С/Т	15	3	1x2x3	351 000
ЭКОРОС 3 П/В	15	3	1x2x2,25	310 000
ЭКОРОС 3 Лонг П/В	15	3	1x2x3	361 000
ЭКОРОС 4 С/Т	20	4	2x1,5x2,25	443 000
ЭКОРОС 4 Лонг С/Т	20	4	2x1,5 x3	482 000
ЭКОРОСС 4 П/В	20	4	2x1,5x2,25	453 000
ЭКОРОСС 4 Лонг П/В	20	4	2x1,5,3	492 000
ЭКОРОС 6 С/Т	30	6	2x2x2,25	533 000
ЭКОРОС 6 Лонг С/Т	30	6	2x2x3	568 000
ЭКОРОС 6 П/В	30	6	2x2x2,25	543 000
ЭКОРОС 6 Лонг П/В	30	6	2x2x3	578 000
ЭКОРОС 8	40	8	2x2x3	611 000
ЭКОРОС 10	50	10	2x3x3	756 000
ЭКОРОС 15	70	15	4x2x2,4	1 019 000
ЭКОРОС 20	100	20	4x3x2,4	1 354 000
ЭКОРОС 30	150	30	6x3x2,4	2 070 000
ЭКОРОС 40	200	40	6x3,5x2,4	2 680 000
ЭКОРОС 50	250	50	6x4x2,4	3 280 800
ЭКОРОС 80	400	80	по запросу	по запросу
ЭКОРОС 100	500	100	по запросу	по запросу
ЭКОРОС 150	750	150	по запросу	по запросу
ЭКОРОС 200	1000	200	по запросу	по запросу
ЭКОРОС 250	1250	250	по запросу	по запросу
ЭКОРОС 300	1500	300	по запросу	по запросу
ЭКОРОС 400	2000	400	по запросу	по запросу
ЭКОРОС 500	2500	500	по запросу	по запросу
ЭКОРОС 600	3000	600	по запросу	по запросу
ЭКОРОС 800	4000	800	по запросу	по запросу

\* - очистное сооружение с индексом С/Т. Принцип отведения очищенной воды "самотечное".

Подводящий трубопровод врезается на высоте от -200 мм. до -600 мм. от "0" отметки.

\*\* - очистное сооружение с индексом ЛОНГ С/Т. Принцип отведения очищенной воды "самотечное".

Подводящий трубопровод врезается на высоте до -1300 мм от "0" отметки.

\*\*\* - очистное сооружение с индексом П/В. Принцип отведения очищенной воды "принудительное".

Дополнительно комплектуется дренажным насосом Wilo, Dab, Pedrollo, Belamos или аналогичным.



## ПРАЙС ЛИСТ НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЭКОРОС МАГНИТ

НАИМЕНОВАНИЕ	Количество обслуживаемых человек	Суточный объем стока Куб. м.	Размеры, мм, В x Ш x Д	Цена Рубль РФ.
ЭКОРОС МАГНИТ 0,6 ЛАЙТ С/Т	3	0,6	1x1,50	80 000
ЭКОРОС МАГНИТ 0,8 ЛАЙТ С/Т	4	0,8	1x1,75	90 000
ЭКОРОС МАГНИТ 1 С/Т *	5	1	1x2,4	100 000
ЭКОРОС МАГНИТ 1 Лонг С/Т **	5	1	1x3	130 000
ЭКОРОС МАГНИТ 1 ПВ ***	5	1	1x2,4	110 000
ЭКОРОС МАГНИТ 1 Лонг ПВ	5	1	1x3	140 000
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 С/Т	8	1,6	1,2x2,4	130 000
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 Лонг С/Т	8	1,6	1,2x3	150 000
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 ПВ	8	1,6	1,2x2,4	140 000
ЭКОРОС МАГНИТ 1.6 Лонг ПВ	8	1,6	1,2x3	160 000
ЭКОРОС МАГНИТ 2 С/Т	10	2	1,4x2,4	150 000
ЭКОРОС МАГНИТ 2 Лонг С/Т	10	2	1,4x3	170 000
ЭКОРОС МАГНИТ 2 ПВ	10	2	1,4x2,4	160 000
ЭКОРОС МАГНИТ 2 Лонг ПВ	10	2	1,4x3	180 000
ЭКОРОС МАГНИТ 3 С/Т	15	3	1,6x2,4	180 000
ЭКОРОС МАГНИТ 3 Лонг С/Т	15	3	1,6x3	241 000
ЭКОРОС МАГНИТ 3 ПВ	15	3	1,6x2,4	190 000
ЭКОРОС МАГНИТ 3 Лонг ПВ	15	3	1,6x3	251 000

\* - очистное сооружение с индексом С/Т. Принцип отведения очищенной воды "самотечное".

Подводящий трубопровод врезан на заводе на высоте -400 мм от "0" отметки.

\*\* - очистное сооружение с индексом ЛОНГ С/Т. Принцип отведения очищенной воды "самотечное".

Подводящий трубопровод врезан на заводе на высоте -1000 мм от "0" отметки.

\*\*\* - очистное сооружение с индексом ПВ. Принцип отведения очищенной воды "принудительное".

Дополнительно комплектуется дренажным насосом Wilo, Dab, Pedrollo, Belamos или аналогичным.

